

Vorheizgerät/Preheater

Kompakte und leistungsstarke Vorheizgeräte zur schnellen Temperierung z. B. des Kühlwasserkreislaufs. Integriertes Display zur Temperaturanzeige und Sollwerteinstellung; Container als Flüssigkeitsspeicher und Integration weiterer Heizkreisläufe optional

FORM

- Gehäuseabmessung Standard: 400 mm x 230 mm x 245 mm
- Gewicht Standard: 10,7 kg
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit Klappgriff, Farbe frei wählbar

FIT

- LiTec Schnelltrennkupplungen geräteseitig, andere Kupplungen auf Anfrage
- Füllschläuche fahrzeugseitig nach Kundenwunsch
- Elektrische Anschlüsse: 380 / 220 VAC (Adapterstecker mit automatischer Umstellung der Versorgungsspannung möglich)

FUNCTION

- Heizleistung: 6 kW (380 VAC) – 3 kW (220 VAC)
- Förderleistung Pumpe: drucklos 6,1 l/min; Maximaldruck 4,1 bar
- Temperaturregelbereich bis 85°C; höhere Temperaturen auf Anfrage
- Medium Standard: Kühlwasser mit Glykollzusatz
- Ansteuerung der Systemkomponenten (Display, Pumpe und Heizstufen) über individuelle Schalterkonfiguration nach Kundenwunsch

