

Hochleistungsgebläse bürstenlos / Brushless Impeller

Dreifach längere Lebensdauer bei gleichzeitig geringerem Gewicht und gesteigerter Effizienz im Vergleich zum klassischen Bürstenmotor; Steuerelektronik in Strömungskörper integriert.

SOBEK Artikelnummer:

- 90 mm:** Z-I 4080 1316, Flowmax 90
 Z-I 4080 1318, Efficiency 90
- 78 mm:** Z-I 4000 1314, Flowmax 78
 Z-I 4000 1316, Efficiency 78

FORM

- Gewicht: 90 mm: 252 g
 78 mm: 242 g
- Länge Gehäuse 120 mm
- Material Gehäuse CFK / optional GFK

FIT

- Einsatzbereiche: Bremsenkühlung, Elektrik, Fahrerkuhlung, sonstige kritische Systemkomponenten
- Einbaulage beliebig

FUNCTION

- 90 mm:** Z-I 4080 1316 Flowmax: 13,5 VDC / 9,6 A / 512 cbm/h
 Z-I 4080 1318 Efficiency: 13,5 VDC / 7,3 A / 470 cbm/h
- 78 mm:** Z-I 4000 1314 Flowmax: 13,5 VDC / 6,6 A / 371 cbm/h
 Z-I 4000 1316 Efficiency: 13,5 VDC / 5,4 A / 355 cbm/h

