

FIA Emergency Switch G50+, 4-polig

Z-I 2005 0053: 4 pole, ID ring = 23 mm

Z-I 2005 0063: 4 pole, ID ring = 35 mm

Dieser Notschalter übertrifft den Luftfahrtstandard um ein Vielfaches: funktionsfähig bis 50g, leicht und widerstandsfähig durch wasserdichtes Schaltergehäuse

FORM

- Gewicht 102 g
- Material
 - Gehäuse EN-AW 7075
 - Schaltergehäuse Edelstahl

FIT

- Klemmbefestigung Gehäuse mit Bohrung 22 mm
- Einsatzbereiche: Stromunterbrechung Zündung, Aktivierung Feuerlöscher
- Beständigkeit gegen Kraftstoff, Öl, Hydraulikflüssigkeit, Alkohol, Sand, Staub, Lösungsmittel, Feuerlöschmittel
- Einbaulage beliebig

FUNCTION

- Schalter IP 67 IEC 60529
- Schock 50g
- Umgebungstemperatur -40°C bis +85°C
- Lebensdauer min. 2 Mio. Schaltzyklen



Farbe 1	Farbe 2	Schaltfunktion
Schwarz	Schwarz	NO
Weiß	Weiß	NO
Rot	Rot	NC
Blau	Blau	NC